

深紫外に使えるシリコンレンズ

高い透明度と耐久性を兼ね備えた ASA COLOR LENS に、
深紫外用が加わりました。

特徴

- DUV(深紫外)に対応
- 高い耐熱性 (150℃×1,000 時間の耐熱試験をクリア)
- 軽量で割れにくい、取り付けが簡単

ラインナップ

265nm 用

耐光性試験	6,000 時間をクリア
透過率	90%(265nm)
比重	1.30
その他	タック(粘着感)がなく、埃などが付着しにくい

280nm 用

耐光性試験	2,000 時間をクリア
透過率	90%(280nm)
比重	1.10
その他	製品形状の自由度が高い (微細加工、アンダーカットなど)



AL-75M-DUV265

製品寸法：Φ10.0×t3.0mm
対応 LED 寸法：6.8×6.8mm
指向半値角：75°



AL-30M-DUV280

製品寸法：□7.8×t4.2mm
対応 LED 寸法：6.8×6.8mm
指向半値角：30°



AL-20M-DUV265

製品寸法：□10.0×t9.0mm
対応 LED 寸法：3.5×3.5mm
指向半値角：20°



AL-10M-DUV280

製品寸法：□10.0×10.5mm
対応 LED 寸法：3.5×3.5mm
指向半値角：10°

*本製品を使用される際には、かならず事前にテストを行い、用途に適合するか確認してください。